

WebPascal脚本模型教程 - 同名函数

🕒 2017-01-04 11:18:48 📁 99+ 📄

脚本模型中提供了一些基本函数，和delphi中的一些函数是同名的，用法也一样，比如copy、trim等，部分如下，其它请参考基本语法那篇文章和文档目录下的部分说明.txt

```
1 formatdatetime('yyyy-MM-DD hh:mm:ss.zzz',now);
2 |<?formatdatetime('yyyy-MM-DD hh:mm:ss.zzz',now);?>
3 formatfloat('#,##0.#0',555.55);
4 |<?formatfloat('#,##0.#0',555.55);?>
5 copy('abcdefg',pos('e','abcdefg'),2);
6 |<?copy('abcdefg',pos('e','abcdefg'),2);?>
7 length('12345');
8 |<?length('12345');?>
9 trim(' abc ');
10 |<?trim(' abc ');?>
11 md5('123456');
12 |<?md5('123456');?>
13 base64('123456',true/false);
14 |<?base64('123456',true);'|'base64('MTIzNDU2',false);?>
15 StrToFloat('55.55');
16 |<?StrToFloat('55.55');?>
17 Trunc(55.55);
18 |<?Trunc(55.55);?>
```

base64在前一篇文章有专门介绍，base64+md5+copy函数，可以拿来生成一些加密内容，比如网站后台的用户登录的密码，这样就会比较安全，从而避免密码明码保存，泄漏了产生损失的尴尬。